

tesa® 60013

Produktové Informácie



tesa® 60013 – Samolepiaca vyztužená papierová páska

Popis produktu

tesa® 60013 je vysokolepivá baliaca páska s papierovým nosičom (podkladom) vyztuženým sklenými vláknami so silikónovým ochranným povlakom a lepiacim systémom zo syntetického kaučuku bez rozpúšťadiel. Papierový nosič (podklad) pásky tesa® 60013 je vyztužený sieťkou zo sklených vlákien, vďaka čomu je tento produkt dokonalým riešením na baliace aplikácie, kde sa vyžaduje bezpečné a spoľahlivé zapečatenie. Syntetický kaučuk pásky tesa® 60013 navyše poskytuje extrémne silnú príľnavosť a lepivosť na kartóny rôznych vlastností a kvalít, a je preto ideálna na uzatváranie ťažkých kartónových balíkov. Vďaka svojej vynikajúcej príľnavosti a vysokoagresívnej lepivosti pásku nie je možné odlepiť bez zanechania stôp, čím sa získava dôkaz neoprávneného porušenia pri strhávaní pásky z kartónu.

udržateľné aspekty

- Výroba bez obsahu rozpúšťadiel
- Recyklácia šetrná k lepidlu nenarušuje proces recyklácie papiera



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Vhodná na náročné baliace aplikácie (> 25 kg)
- Vhodná na baliace aplikácie vyžadujúce bezpečné a spoľahlivé uzatváranie (nemožnosť odlepiť bez zanechania stôp (dôkaz neoprávneného porušenia))
- Vysoká príľnavosť a vysokoagresívna lepivosť
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Vhodná na používanie v manuálnych aj automatických odvíjačoch

tesa® 60013

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Papier | • Celková hrúbka | 210 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|-------|
| • Dostupné farby | hnedá |
|------------------|-------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Možnosť potlače | nie |
| • Sila pretrhnutia | 125 N/cm | • Nízka odvíjacia sila | áno |
| • Automatická aplikácia | áno | • Ručné odtrhnutie | nie |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Tiché odvíjanie | áno |
| • Hmotnosť balenia | Do 25 kg | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|---------|
| • Príľnavosť na oceľ | 12 N/cm |
|----------------------|---------|

Certifikáty

Certifikované podľa

- INGEDE12

tesa® 60013

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Páska tesa® 60013 je dostupná iba vo verzii havana.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>