

tesa® 4195 PV4



Produktové Informácie

Vysokovýkonná uzatváracia páska na kartón

Popis produktu

Páska tesa® 4195 PV 4 pozostáva z PP nosiča so špeciálnou akrylovou lepiacou hmotou s vysokou lepiivosťou na vodnej báze. Vynikajúca príľnavosť lepidla zaisťuje dokonalé uzatvorenie balíkov ihneď po aplikovaní. Aj príliehavo zabalené krabice je možné vďaka výbornej lepiivosti a príľnavosti bezpečne uzatvoriť.

Keďže tento produkt neobsahuje chlór a je vyrobený výlučne na báze derivátov minerálnych olejov, jeho likvidácia tepelným spracovaním je šetrná k životnému prostrediu.

Proces recyklácie kartónového odpadu nebude nijako narušený. Tento fakt potvrdili popredné recyklačné spoločnosti a papierne.

Charakteristika

- Vysoká lepiivosť
- Ručné aj automatické aplikovanie
- Nízka hlučnosť odvíjania
- Výborná príľnavosť
- Šetrnosť k životnému prostrediu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 60 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 140 % | • Automatická aplikácia | áno |
| • Sila pretrhnutia | 55 N/cm | • Ručná aplikácia | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4195 PV4

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=4195>