

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive



Produktové Informácie

Maskovacia páska na ostré prechody Precision Mask® Sensitive

Popis produktu

Maskovacia páska tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive je vhodná pre maskovanie citlivých povrchov, ako sú čerstvé maľby, lakované povrchy, tapety a ďalšie. Páska má veľmi jemný papierový nosič vyrobený z washi papiera a lepidlo s nízkou lepivosťou a zabraňuje tak poškodeniu povrchu po odstránení pásky. Páska je odstrániteľná do 14 dní bez zanechania zvyškov lepidla. Je odolná proti roztrhnutiu a vhodná predovšetkým pre aplikácie vyžadujúce maximálnu presnosť hrany.

Charakteristika

- Páska je vhodná pre interiérové maskovanie vysoko citlivých povrchov, napr. čerstvé maľby, obklady stien, lakovaných plôch, tapiet apod.
- Vhodná pre designerské techniky vrátane základného náteru, hlavného náteru a temperovania
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive je použiteľná s vodou riediteľnými farbami a lakmi
- Lepený povrch musí byť súdržný a zbavený prachu, mastnoty a nečistôt
- Konštantná sila lepidla zaručuje nenásilné priľnutie na citlivé, kritické povrchy
- Vysoko pružný materiál nosiča z ružového washi papiera je veľmi prispôsobivý k povrchu
- Odolný, tenký a mierne priehľadný nosič uľahčuje vysokú presnosť aplikácie
- Odstrániteľná do 14 dní v interiéri

Upozornenie:

- Páska by nemala byť nalepená na citlivom povrchu po dobu dlhšiu než dva týždne, inak môže zanechať po odstránení zvyšky lepidla
- Pred použitím lepiacej pásky na citlivý povrch, prevedte prosím skúšobnú aplikáciu po dobu 24 hodín
- Povrch musí byť pred lepením dôkladne očistený a zbavený prachu a mastnoty.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|---------|--|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 4.5 % | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | áno |
| • Sila pretrhnutia | 41 N/cm | • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré |
| • Bez reziduí, odstrániteľné po ... dňoch | 14 days | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | | |

tesa[®] 4333

Precision Mask[®] Sensitive

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 0.6 N/cm

Certifikáty

Certifikované podľa
FSC[®] C148769

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=64333>