

# tesa® 60650

## Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska – 50µ fólia

### Popis produktu

tesa® 60650 je univerzálna hliníková páska na báze 50 µm (2 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

### Charakteristika

- \* Mechanicky stabilná a prispôsobivá
- \* Ľahko sa odvíja
- \* Vhodná pre trvalé aplikácie
- \* Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- \* Elektricky a tepelne vodivá
- \* Odolná voči starnutiu
- \* Odráža teplo a svetlo
- \* Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- \* Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A

### Aplikácia

- \* Montáž cievok chladničky v oblasti spotrebičov
- \* Spájanie a tesnenie tepelnej izolácie, potrubí a rúr
- \* Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- \* Odrážanie tepelného žiarenia

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                 |                           |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla    | akrylát         | • Celková hrúbka          | 90 µm               |

# tesa® 60650

## Produktové Informácie

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

|                               |         |                              |             |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí   | 6 %     | • Ručné odtrhnutie           | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia            | 40 N/cm | • Vzhľad podkladu (vizuálny) | reflective  |
| • Operation temperature from  | -40 °C  | • Ľahko odstraniteľná        | nie         |
| • Operation temperature up to | 160 °C  |                              |             |

### Hodnoty priľnavosti k

|                                   |          |                                  |        |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing             | 0.5 N/cm | • Priľnavosť na PVC (počiatočná) | 6 N/cm |
| • Priľnavosť na sklo (počiatočná) | 9 N/cm   | • Priľnavosť na ocel'            | 9 N/cm |
| • Priľnavosť na PE (počiatočná)   | 4.5 N/cm |                                  |        |

### Certifikáty

#### Certifikované podľa

DIN 4102 B1 and UL 510A

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60650>