

tesa® 60650

Produktové Informácie



Univerzálna hliníková páska - 50μ fólia

Popis produktu

tesa® 60650 je univerzálna hliníková páska na báze 50 μm (2 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

Charakteristika

- Mechanicky stabilná a dobre prispôsobiteľná
- * Jednoduchá manipulácia a odvíjanie
- * Vhodná na trvalé použitie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a parám
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľuje horenie podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľuje horenie podľa požiadaviek UL 510A

Aplikácia

- Montáž chladiacich cievok v priemysle domácností
- Spájanie a utesňovanie tepelnej izolácie, potrubí a rúr
- Pre zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- Na odrážanie tepelného žiarenia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla | akrylát | • Celková hrúbka | 90 μm |

tesa® 60650

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	6 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective
• Operation temperature from	-40 °C	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature up to	160 °C		

Hodnoty príľnavosti k

• Adhesion to Backing	0.5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6 N/cm
• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	9 N/cm	• Príľnavosť na ocel'	9 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	4.5 N/cm		

Certifikáty

Certifikované podľa

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

