

tesa® 4848

Produktové Informácie

Priehľadná fólia na ochranu povrchu pre veľké plochy v automobilovom priemysle a pri lakovaní

Popis produktu

tesa® 4848PV0 má polyetylénový (PE) nosič v priesvitnej červenej farbe a ľahké akrylové lepidlo odolné voči starnutiu.

Ochranná fólia tesa® 4848PV0 je obzvlášť vhodná na dlhodobú ochranu veľkých plôch v interiéri aj exteriéri počas maliarskych, omietkárskych alebo fasádnych prác.

Charakteristika

- * Ochranná fólia je veľmi odolná voči rôznym chemickým vplyvom, mechanickým nárazom a vlhkosti.
- * Priesvitný nosič zabraňuje efektu tmavej miestnosti pri aplikácii na okná a sklá.
- * Zabezpečuje jednoduché odstránenie bez zvyškov do štyroch týždňov od aplikácie, a to aj po vystavení UV žiareniu pri používaní vonku.
- * Chráni citlivé a cenné povrchy pred znečistením alebo poškodením počas spracovania, skladovania a inštalácie.

Aplikácia

- * Dočasná ochrana povrchu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Celková hrúbka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Sila pretrhnutia | 12 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
|--------------------|---------|-----------------------|-----|

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Príľnavosť na ocel' | 1.9 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa® 4848

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>