

tesa® 60670

Produktové Informácie



Odolná hliníková páska – 75µ fólia

Popis produktu

tesa® 60670 je odolná hliníková páska na báze 75 µm (3 mil) hliníkovej fólie a priehľadného akrylového lepidla.

Charakteristika

- * Mechanická stabilita
- * Ľahko sa odvíja
- * Vhodná pre trvalé aplikácie
- * Bariéra proti vlhkosti, plynom a výparom
- * Elektricky a tepelne vodivá
- * Odolná voči starnutiu
- * Odráža teplo a svetlo
- * Spomaľovač horenia podľa DIN 4102, trieda B1
- * Spomaľovač horenia podľa požiadaviek UL 510A
- * Spĺňa požiadavky UL 723

Aplikácia

- * Opravy nákladných vozidiel a prívesov
- * Spájanie a tesnenie tepelných izolácií, potrubí a rúr
- * Zabezpečenie elektrickej a tepelnej vodivosti podkladov
- * Odrážanie tepelného žiarenia

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Hliníková fólia | • Celková hrúbka | 125 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka pásky | _NULL µm |
| • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny | | |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60670>

tesa® 60670

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	8 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Vzhľad podkladu (vizuálny)	reflective
• Operation temperature from	-40 °C	• Ľahko odstraniteľná	nie
• Operation temperature up to	160 °C		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na sklo (počiatočná)	10 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	7 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	5.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ	10 N/cm

Certifikáty

Certifikované podľa

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

