

tesa® 52994

Produktové Informácie



Permanentná; ochranná; povrchová; fólia

Popis produktu

tesa® 52994 je jednostranná; priehľadná; ochranná; fólia s čiernym lesklým alifatickým polyuretánovým nosičom, permanentným akrylovým lepidlom a polyesterovou podkladovou vrstvou.

Charakteristika

- Vysoko priehľadný; dizajn produktu
- Odolná; a trvacia voči mechanickému a vonkajšiemu vplyvom
- Dlhodobá; UV odolnosť a samoopravná; vlastnosti bez zožltnutia po celý čas životnosti vozidla
- Dobrá prispôsobivosť je ideálna na oblúky; tvar a zložité; povrchy
- Rozmerná; stabilita a možnosť vysekávania
- Kompatibilita s viacerými lakovacími a priesvitnými systémami

Aplikácia

tesa® 52994 sa používa na trvalú; ochranu citlivých povrchov pred silnými mechanickými silami v interiéroch; aj exteriéroch aplikáciách. Je špeciálne navrhnutá; na trvalú; ochranu laku pred odletujúcimi kamienkami, oderom, krabancami a koróziou v automobilovom priemysle, napr.

- podblatníky
- hrany dverí;
- bočné; prahy
- vplne prahov dverí;
- hrany batožinového priestoru
- predné; a zadné; nárazníky
- štítky VIN
- ...

Vďaka svojej dobrej prispôsobivosti je vhodná; na rovnomerne aj mierne zaoblené; povrchy.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PU fólia	• Celková hrúbka	260 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Farba	priehľadná
• Druh krycieho materiálu	PET	• Farba krycieho materiálu	priesvitná

tesa® 52994

Produktové Informácie

Sortiment produktov

- Dostupné formáty LOG ROLL TRIMMED

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	340 %	• Odolnosť voči škrábancom	stredné
• Sila pretrhnutia	90 N/cm	• Prispôsobivosť	veľmi dobré
• Matný povrch pásky	nie	• Teplotná odolnosť	áno
• Možnosť potlače	áno	• Teplotná odolnosť (30 min)	90 °C
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Odolnosť voči oteru	áno		

Ďalšie informácie

Prispôsobenie tvaru a rozmery ako vysekávanie; riešenia sú dostupné ako tesa® 54994.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>