

tesa® 60955

Produktové Informácie



Prispôsobivá protišmyková páska pre nepravidelné povrchy

Popis produktu

tesa® 60955 je protišmyková páska s prispôsobivým nosičom a je určená na prilepenie na nášľapné plechy a iné nepravidelné povrchy, kde sa vyžaduje dobrá priľnavosť a bezpečný podklad. Prispôsobivá protišmyková páska je jednostranná páska s PET-linerom v podobe konformného, ručne roztrhateľného protišmykového nosiča s akrylovým lepidlom. Nosič pozostáva z hliníkového nosiča, ktorý je potiahnutý minerálnymi časticami a bol špeciálne vyvinutý tak, aby sa prispôbil okrajom a priľnul k nepravidelným povrchom. Akrylové lepidlo zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť k väčšine povrchov.

tesa® 60955 je certifikovaná podľa DIN 51130 a je k dispozícii v čiernej, žltej a čierno-žltej farbe. Jasne žlté a čierno-žlté farebné pásy majú dobrú viditeľnosť na ľahkú identifikáciu v oblastiach s bezpečnostnými problémami a na účely varovania, čo je dokonalé riešenie na doplnenie výrobných iniciatív 5S.

<span style="color: windowtext;

Charakteristika

- * Nosič s dobrou odolnosťou voči šmyku a vynikajúcou prispôsobivosťou
- * Dokonale sa prispôsobí okrajom, rohom a priľne k nepravidelným povrchom
- * Odolnosť voči šmyku R13 podľa DIN 51130
- * Dobrá odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- * Bezpečné lepenie na väčšinu povrchov
- * Jasne žltá a čierno-žltá farba zabezpečujú dobrú viditeľnosť na ľahkú identifikáciu

Aplikácia

- tesa® 60955 sa odporúča na nepravidelné povrchy, kde sa vyžaduje dobrá priľnavosť a bezpečný podklad, napr. nášľapné plechy, požiarne záchranné rebríky, nakladacie rampy a plošiny
- Prispôsobivú protišmykovú pásku je možné použiť na prekrytierovných povrchoch, napr. s hlavami skrutiek alebo nitov.
- tesa® 60955 je dokonalým riešením na doplnenie výrobných iniciatív 5S

tesa® 60955

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Hrúbka krycieho materiálu	50 µm
• Druh lepidla	akrylát	• Hrúbka pásky	700 µm
• Celková hrúbka	750 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	12 %	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Sila pretrhnutia	60 N/cm	• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	8 N/cm
----------------------	--------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

