

tesa® 60955

Produktové Informácie



Pružná protišmyková páska na nerovné povrchy

Popis produktu

tesa® 60955 je protišmyková páska s prispôsobivým nosičom, navrhnutá na lepenie na schodiskové plechy a ďalšie nerovné povrchy, kde je potrebné zabezpečiť dobrú stabilitu a bezpečný krok. Pružná protišmyková páska je jednostranná páska s PET-linerom v podobe prispôsobivého, rukou ľahko odtrhnutelného protišmykového nosiča s akrylátovým lepidlom. Nosič pozostáva z hliníkového substrátu potiahnutého minerálnymi časticami, ktorý bol špeciálne vyvinutý tak, aby sa prispôbil okrajom a priľnul k nerovným povrchom. Akrylátové lepidlo zaisťuje vynikajúcu príľnavosť na väčšine povrchov.

tesa® 60955 má certifikáciu podľa DIN 51130 a je dostupná vo farbách čierna, žltá a čierno-žltá. Jasne žltá a čierno-žltá farba pásy zabezpečuje vysokú viditeľnosť pre jednoduchú identifikáciu v bezpečnostne kritických oblastiach a na účely varovania, čo je ideálne riešenie na doplnenie iniciatív 5S vo výrobe.

Charakteristika

- Nosič s dobrou protišmykovou ochranou a výbornou prispôsobivosťou
- Dokonale sa prispôsobuje okrajom, rohom a príľne k nerovným povrchom

*Protišmykovosť R13 podľa DIN 51130

- Dobrá chemická a poveternostná odolnosť
- Spoľahlivé lepenie na väčšinu povrchov
- Jasné žlté a čierno-žlté farby zabezpečujú vysokú viditeľnosť a jednoduchú identifikáciu

Aplikácia

- tesa® 60955 sa odporúča na nerovné povrchy, kde je potrebná dobrá príľnavosť a bezpečný krok, napr. schodiskové plechy, požiarne únikové rebríky, nakladacie rampy a plošiny
- Pružná protišmyková páska sa môže použiť na prekrytie rovných povrchov s napr. skrutkovými hlavami alebo nitmi
- tesa® 60955 je perfektným riešením na doplnenie iniciatív 5S vo výrobe

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Hrúbka krycieho materiálu	50 µm
		• Hrúbka pásy	700 µm
• Druh lepidla	akrylát		
• Celková hrúbka	750 µm		

tesa® 60955

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 60 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 8 N/cm |
|----------------------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

