

tesa® Bodyguard 50530

Produktové Informácie



Fólie pre dočasnú ochranu čerstvo lakovaných povrchov

Popis produktu

tesa® 50530 "Bodyguard" je najlepšie riešenie pre ochranu čerstvo lakovaných karosérií. Nanáša sa priamo po procese lakovania, tesa® 50530 zabraňuje riziku poškodzovania

Vďaka dobrej odolnosti voči UV žiareniu dokonalej kompatibilitě s lakmi je tesa® 50530 bezpečný spôsob ochrany vozidiel pri preprave.

Výhody pre užívateľov:

- Dobrá priľnavosť k lakom a väčšine nelakovaných plastov
- Spolahlivá priľnavosť počas prepravy (testované pri rýchlosti nad 160 km/h - 100 mph)
- Úspornosť vďaka nižším nákladom na opravy a dokončovacie práce
- Chráni povrch laku pri skaldovaní vonku až do 9 mesiacov
- Jednoduchá aplikácia. Zaručuje jednoduché, úsporné používanie a odnímanie
- Po odkrytí nie je potrebné leštenie
- Ľahká likvidácia. Fólia i systém lepidla sú šetrné k životnému prostrediu

Aplikácia

- Ochrana lakovaných a kovových povrchov (karosérií) počas montáže, skladovania a prepravy

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Polyolefínová fólia | • Celková hrúbka | 79 µm |
| • Druh lepidla | EVA | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| • Sila pretrhnutia | 30 N/cm | • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno |
| • Odolnosť proti chemikáliám | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná | áno |

tesa® Bodyguard 50530

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>