

# tesa® 4322

## Produktové Informácie



Silno pružná papierová maskovacia páska pre lakovanie a balenie

### Popis produktu

tesa® 4322 je vysoko krepová univerzálna papierová maskovacia páska pre rôzne použitie a je obzvlášť vhodná pre maskovanie kriviek.

### udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Aplikácia

Produkt sa doporučuje predovšetkým pre všetky štandardné maskovacie činnosti pri lakovaní a nástreku s farbami schnúcimi na vzduchu. Extrémne vysoká schopnosť rozpínavosti pružného nosiča zaručuje dobrú priľnavosť i v slabých krivkách. Správna pružnosť umožňuje prilnutie na zložité obvody a hrubý povrch.

Je vhodná i pre upevnenie papierového maskovania, pre balenie a zväzovanie a maskovanie pred spodným uzatváraním. tesa® 4322 sa tiež používa pre vyztužovanie zvrškov v obuvníctve.

### Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                                                                    |        |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Silno krepovaný papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk        | • Celková hrúbka                                                   | 380 µm |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                             |             |                              |       |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 58 %        | • Teplotná odolnosť (60 min) | 60 °C |
| • Sila pretrhnutia          | 58 N/cm     | • Ľahko odstraniteľná        | áno   |
| • Ručné odtrhnutie          | veľmi dobré |                              |       |

### Hodnoty priľnavosti k

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

### Ďalšie informácie

Doporučenie:

Napínávaním krepového nosiča sa zaručia rovnomerne ohraničené okraje a dobrá priľnavosť.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4322>

# tesa® 4322

## Produktové Informácie

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4322>