

tesa® 4288

Produktové Informácie



Štandardná tenzilizovaná páska na viazanie bez zanechania stôp

Popis produktu

tesa® 4288 PV10 je konvenčná páska na viazanie s tenzilizovaným polypropylénovým nosičom. Systém kaučukového lepidla zabezpečuje vysokú počiatočnú lepiacu silu na polárnych aj nepolárnych povrchoch. Mono-orientovaný polypropylénový nosič poskytuje vysokú prispôsobivosť, dobrú pevnosť v ťahu a nízku rozťažnosť. To umožňuje vysoký výkon v aplikáciách so stredným zaťažením, ako je viazanie, paletizácia a označovanie cievok. Vďaka jednoduchému dávkovaniu páska umožňuje manuálnu aj automatizovanú manipuláciu, čím sa stáva ideálnou voľbou pre efektívne balenie.

Charakteristika

- vysoká pevnosť v ťahu
- nízka rozťažnosť
- odstránenie bez zvyškov

Aplikácia

- dočasná fixácia
- paletizácia a spevnenie so stredným zaťažením

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 114 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | čierna |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 300 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4288

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4288>