

tesa® 4024

Produktové Informácie



Univerzálna tesniaca páska na kartóny

Popis produktu

tesa® 4024 PV4 je založená na PP nosiči potiahnutom špeciálnym vysoko lepivým akrylovým lepidlom na vodnej báze. Dobre vyvážená lepivosť a vysoká odolnosť voči šmyku lepidla zabezpečuje dobré utesnenie ihneď po aplikácii.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- * Odvíjanie s nízkou hlučnosťou.
- * Vynikajúca odolnosť voči starnutiu.
- * Je ju možné použiť na všetkých bežných ručných odvíjačoch a strojoch.
- * Keďže výrobok neobsahuje chlór a je založený len na derivátoch minerálneho oleja, jeho likvidácia tepelným spracovaním je šetrná k životnému prostrediu.
- * Proces recyklácie kartónového odpadu nebude narušený, čo potvrdili popredné recyklačné spoločnosti a papierne.

Aplikácia

Ručné a automatické uzatváranie kartónov s nízkou a strednou hmotnosťou.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Na biologickej báze (podľa | 65 % |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | hmotnosti) | |
| | | • Celková hrúbka | 50 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 140 % | • Informácie o doprave | Temperature 0-70°C |
| • Sila pretrhnutia | 45 N/cm | • Ručná aplikácia | áno |
| • Automatická aplikácia | nie | • Tiché odvíjanie | áno |
| • Hmotnosť balenia | Do 15 kg | | |

tesa® 4024

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 2.5 N/cm

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows a 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Ďalšie informácie

Na požiadanie je tesa® 4024 k dispozícii aj ako verzia výrobku PV5 s mimoriadne jednoduchým, ale hlučným odvíjaním. Verzia výrobku PV5 je potlačiteľná.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>