

tesa® 60418

Produktové Informácie



Tenká recyklovaná PET baliaca páska s lepidlom zo syntetického kaučuku

Popis produktu

Páska tesa® 60418 je udržateľnejšia lepiaca páska na ľahké a stredne ťažké kartóny s celkovým obsahom recyklátu až 60 %.

Páska tesa® 60418 sa skladá z príľnavého lepidla zo syntetického kaučuku taveného za tepla a veľmi tenkého polyesterového nosiča, ktorý je z 85 % tvorený recyklovaným spotrebiteľským odpadom. Vďaka vynikajúcim vlastnostiam materiálu nosiča je páska tesa® 60418 tenká a prispôsobivá, ale zároveň odolná proti roztrhnutiu. Vyznačuje sa nízkou odvíjajúcou silou a veľmi dobrým okamžitým utesnením, vďaka čomu je ideálna pre automatizované procesy.

Páska tesa 60418 je vynikajúcou voľbou pre balenie kartónov s veľkým objemom, pri ktorom sú rozhodujúcimi faktormi efektívnosť a udržateľnosť.

udržateľné aspekty

- 60 % celkového recyklovaného obsahu
- Výroba bez rozpúšťadiel
- Lepidlo šetrné k recyklácii nenarušuje proces recyklácie papiera



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Pre kartóny až do hmotnosti 25 kg
- Nosič je odolný proti roztrhnutiu, ale zároveň tenký a prispôsobivý
- Ideálna pre automatizované baliace procesy
- Jednoduché odvíjanie
- Menej častá výmena valcov vďaka ich dlhšiemu navinutiu

Aplikácia

- Tesnenie pre ľahké a stredne ťažké kartóny
- Ručné a automatizované použitie s dlhými strojovými valcami

tesa® 60418

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET	• syntetický kaučuk	Žiadny
• Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka)	85 %	• Celková hrúbka	36 µm

Sortiment produktov

• Dostupné farby	priehľadná, hnedá, biela
------------------	--------------------------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	120 %	• Možnosť potlače	nie
• Sila pretrhnutia	38 N/cm	• Ručné odtrhnutie	nie
• Automatická aplikácia	áno	• Tiché odvíjanie	nie
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Vhodné na hlboké zmrazenie	nie
• Hmotnosť balenia	Do 25 kg	• Vhodné pre nebezpečný tovar	nie
• Informácie o doprave	Temperature 0-35°C		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	6 N/cm
----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Páska sa najlepšie používa pri izbovej teplote. Po nalepení páska tesa® 60418 dobre drží vo všetkých teplotách vyskytujúcich sa v typických prepravných a skladovacích podmienkach.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60418>