

tesa® 4304

Produktové Informácie



Maskovacia krepová páska odolná voči vysokým teplotám do 163 °C/325 °F

Popis produktu

tesa® 4304 je hnedo sfarbená a hladká maskovacia krepová páska pre vysoko náročné aplikácie maskovania náterov. Lepidlo z prírodného kaučuku poskytuje vysokú lepivosť a priľnavosť k rôznym povrchom, ako je kov, sklo, guma a plast.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Hladký a papierový nosič šetrný k prstom s výbornou prispôsobivosťou.
- Odporúča sa pre viacero sušiacich cyklov
- Bezpečné priľnutie náterov a tmelov na rubovú stranu bez odlupovania farby.
- Odolnosť voči vysokým teplotám do 163 °C/325 °F.

Aplikácia

Odporúča sa pre náročné maskovacie práce, najmä pri lakovaní automobilov s následným sušením v peci do 163 °C/325 °F

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 55 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 145 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 163 °C |
| • Sila pretrhnutia | 43 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | áno |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4304

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4304>