

tesa® 4330

Produktové Informácie



Špičková papierová maskovacia páska pre lakovanie so sušením v peci do 140°C

Popis produktu

tesa® 4330 je jemne krepová, pružná, vlhku odolná maskovacia páska s vysokou pevnosťou v ťahu.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

K ďalším aplikáciám patrí:

- maskovanie obvodových dosiek pred pokovovaním
- zväzovanie káblov
- balenie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Na biologickej báze (podľa hmotnosti) | 48 % |
| • Druh lepidla | prirodňý kaučuk | • Celková hrúbka | 170 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Teplotná odolnosť (30 min) | 160 °C |
| • Sila pretrhnutia | 39 N/cm | • Teplotná odolnosť (60 min) | 140 °C |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 4.8 N/cm

Ďalšie informácie

Tato páska zaručuje ostré hrany náteru vďaka jemne krepovanej štruktúre. Príľnavosť laku a tmelu na rub pásy je vynikajúca.

tesa® 4330 sa dá veľmi ľahko odstrániť bez akýchkoľvek zvyškov.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

tesa® 4330 je vhodná i na vyrezávanie s papierovým nosičom (4330 PV1).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4330>