tesa® 4330

Produktové Informácie



Vysokovýkonná papierová maskovacia páska na lakovanie s vypaľovaním v peci až do 140 °C

Popis produktu

udržateľné aspekty

48% bio-based obsahu v celkovom produkte bez podložky (podľa hmotnosti)

Ďalšie informácie: https://www.tesa.com/product-sustainability

Charakteristika

- tesa® 4330 je jemná krepová papierová maskovacia páska kombinovaná s vysoko priľnavým a teplotne odolným lepidlom z prírodného kaučuku.
- Je ideálnym riešením pre náročné lakovanie automobilov (vodou riediteľné alebo rozpúšťadlové farby) s následným sušením v peci až do 140°C.
- Lepidlo z prírodného kaučuku poskytuje vysokú počiatočnú lepivosť a vysokú priľnavosť k rôznym povrchom, ako sú lak, kov, sklo, guma a plast.
- Systémy farieb a tmelov vynikajúco priľnú k rubovej strane, čo zabraňuje akémukoľvek odlupovaniu.
- Jemne krepový papierový nosič má vynikajúcu prispôsobivosť a umožňuje dobré oblepovanie rohov.

Aplikácia

- ideálna pre vysoké nároky pri lakovaní automobilov
- vynikajúca priľnavosť k rôznym povrchom ako sú lak, kov, sklo, guma a plast
- poddajná páska umožňuje vynikajúce oblepovanie rohov a ukotvenie farby / tmelu na rubovej strane
- vhodná aj na maskovanie dosiek plošných spojov pred pokovovaním

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Jemne krepovaný papier	• Na biologickej báze (podľa hmotnosti)	48 %
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Celková hrúbka	170 µm

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=4330

tesa® 4330

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	12 %	• Teplotná odolnosť (30 min)	160 °C
• Sila pretrhnutia	39 N/cm	• Teplotná odolnosť (60 min)	140 °C
• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré	• Ľahko odstraniteľná	áno

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na oceľ	4.8 N/cm

Ďalšie informácie

tesa® 4330 je k dispozícii aj na konverziu/vysekávanie s papierovou podložkou (4330 PV1).

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=4330