

tesa® 51300

Produktové Informácie



Univerzálna tepelne odolná páska na pákovanie

Popis produktu

tesa® 51300 je páska z jemného krepového papiera s tepelne odolným termosetovým lepidlom a je ideálna na páskovanie komponentov, ktoré v rámci výrobného procesu musia po lakovaní prejsť sušiacou zónou alebo sú vystavené umelému starnutiu vplyvom tepla. Vďaka lepidlu odolnému voči teplu a starnutiu je tesa® 51300 navyše vhodná na páskovanie na účely skladovania. Tepelne odolná páska na pásy je k dispozícii vo farbách kamzičia a modrá.

Charakteristika

- Vysoká odolnosť voči krátkodobým teplotám (180 °C)
- Silné lepidlo z prírodného kaučuku pre vynikajúce výsledky páskovania
- Termosetové lepidlo odolné voči teplu a starnutiu

Aplikácia

- tesa® 51300 sa používa na páskovanie komponentov, ktoré musia po lakovaní prejsť sušiacou zónou alebo sú vystavené umelému starnutiu vplyvom tepla.
- Páska odolná voči teplu a starnutiu je ideálna na páskovanie na účely skladovania

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 160 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Sila pretrhnutia | 39 N/cm |
|-----------------------------|------|--------------------|---------|

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 4.1 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51300

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Farby: žltkastá, modrá

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51300>