

tesa® 4308

Produktové Informácie



Maskovacia páska pre náročné aplikácie

Popis produktu

tesa® 4308 je mierne krepová papierová zakrývacia páska určená predovšetkým pre náročné zakrývacie aplikácie v CBR a prepravnom priemysle.

tesa® 4308 odoláva teplotám až do 100°C. Môže sa používať buď s 2-zložkovými alebo vodou riediteľnými lakmi. Nosič bráni prienikom alebo rozpíjaniu laku či farby.

tesa® 4308 sa dá ľahko odstrániť bez akýchkoľvek zvyškov.

Vždy zanecháva jasný výsledok s ostrými okrajmi.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 150 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 100 °C |
| • Sila pretrhnutia | 47 N/cm | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Prispôsobivosť | dobré | • Zachytenie farby | veľmi dobré |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa[®] 4308

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4308>