

tesa® 60408

Bio-based paper packaging tape

Produktové Informácie

Papierová baliaca páska na biologickej báze



Popis produktu

tesa® 60408 je papierová baliaca páska s prémiovým papierovým podkladom a výborným vodouriediteľným lepidlom z prírodného kaučuku. Papierový podklad pásy tesa® 60408 je vyrobený z papiera z dobre spravovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov. Tento prémiový papierový podklad je odolný proti roztrhnutiu a má vysokú pevnosť v ťahu. Vďaka separačnej vrstve bez silikónu je zabezpečená veľmi dobrá natierateľnosť všetkými typmi atramentových systémov (externe testované). Výborný lepiaci systém z prírodného kaučuku poskytuje silnú priľnavosť a dobrú počiatočnú lepivosť na rôzne kvalitnom kartóne. tesa® 60408 je perfektným riešením pre aplikácie na ľahké a stredne ťažké balenia (max. 20 kg), pri ktorých je potrebná prémiová účinnosť.

udržateľné aspekty

- Papierová podložka je vyrobená z papiera z dobre obhospodarovateľných lesov a iných kontrolovaných zdrojov
- Obsah uhlíka na biologickej báze v celkovom výrobku 85 % (certifikované podľa DIN CERTCO)
- Recyklácia šetrná podľa metódy INGEDE 12
- Výrobný proces bez obsahu rozpúšťadiel



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Silný a robustný podkladový materiál
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Dá sa roztrhnúť rukou
- Možnosť tlačenia so všetkými typmi atramentu

Aplikácia

Dostupná v "Havana"

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Papier	• Obsah uhlíka z biologických zdrojov (podľa ASTM D6866)	89 %
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Celková hrúbka	125 µm

tesa® 60408

Bio-based paper packaging tape

Produktové Informácie

Sortiment produktov

- Dostupné farby hnedá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 8 % | • Možnosť potlače | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 60 N/cm | • Odolnosť voči vlhkosti | stredné |
| • Automatická aplikácia | áno | • Ručné odtrhnutie | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Tiché odvíjanie | áno |
| • Hmotnosť balenia | Do 20 kg | | |

Hodnoty priľnavosti k

- Priľnavosť na oceľ 2.8 N/cm

Certifikáty

Certifikované podľa

- Din Certco (validity: 26/07/2024)
- INGEDE12

Certifikáty trvalej udržateľnosti

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco

Ďalšie informácie

- Ideálna na zalepovanie kartónových krabíc s váhou do 20 kg
- Vhodná na manuálnu aj automatickú aplikáciu
- Možnosť tlačenia so všetkými typmi atramentových systémov

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

