

tesa® 60416

Produktové Informácie



Tichá recyklovaná polyesterová baliaca páska

Popis produktu

tesa® 60416 je lepiaca páska na lepenie kartónov s celkovým obsahom 55 % recyklátu a vynikajúcimi vlastnosťami.

tesa® 60416 sa skladá z tenkej 90 % recyklovanej PET podložky vyrobenej z post-spotrebiteľského odpadu (PCR) a univerzálneho, v priemysle osvedčeného akrylového lepiaceho systému na báze vody. tesa® 60416 má pevný nosič odolný voči prepichnutiu a lepidlo odolné voči teplote, čo z nej robí bezpečné riešenie pre stredne ťažké obaly do 30 kg. Vďaka hladkému a tichému odvíjaniu prispieva tesa® 60416 k dobrému pracovnému prostrediu. Nosič je dobre potlačiteľný množstvom atramentových systémov.

udržateľné aspekty

- 55 % celkového recyklovaného obsahu
- Nosič vyrobený z 90 % z recyklovaného PET z post-spotrebiteľského odpadu
- Lepidlo vhodné na recykláciu nenarušuje proces recyklácie papiera (metóda Ingede 12)
- Výrobný proces bez rozpúšťadiel



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Hladké, tiché odvíjanie
- Pevný nosič z PET odolný voči roztrhnutiu a prepichnutiu
- Odolnosť voči vlhkosti a teplote
- Univerzálne akrylové lepidlo na vodnej báze

Aplikácia

- Lepenie kartónov pre ľahké až stredne ťažké kartóny do 30 kg
- Ideálna na manuálne použitie v elektronickom obchodovaní, logistike a výrobnom priemysle, kde je potrebné tiché odvíjanie

tesa® 60416

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET fólia	• Celkový udržateľný obsah produktu	Recyklovaný
• Recyklovaný	90 %	• Celková hrúbka	42 µm
• Druh lepidla	akrylát		

Sortiment produktov

• Dostupné farby	priehľadná, hnedá, biela
------------------	--------------------------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	100 %	• Odolnosť voči vlhkosti	áno
• Sila pretrhnutia	45 N/cm	• Ručné odtrhnutie	nie
• Hmotnosť balenia	Do 30 kg	• Tiché odvíjanie	áno
• Informácie o doprave	Temperature 0-70°C	• Vhodné na hlboké zmrazenie	áno
• Možnosť potlače	áno		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	3 N/cm
----------------------	--------

Certifikáty

Certifikáty trvalej udržateľnosti

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

tesa® 60416

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

- Pásku možno vyhodiť spolu s kartónom do zbernej nádoby na papier

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60416>