

tesa® IZOLAČNÉ Samolepiace gumové tesnenie – profil D



Produktové Informácie

55706, 5389, 5393

Popis produktu

tesa® IZOLÁCIA Samolepiaca gumená tesnenie tesa® - profil D efektívne tesní okná a dvere a chráni váš domov pred chladom, teplom, hlukom aj vlhkosťou. Inštalácia je jednoduchá - bez potreby nástrojov, stačí nožnice. Tesnenie je ideálne pre medzery o veľkosti 3–7 mm.

Charakteristika

- Zvýšený životný komfort vďaka tesneniu škár
- Hodí sa pre veľmi veľké škáry (XL) od 3 - 7 mm
- Účinná izolácia proti chladu, teplu, hluku a vlhkosti
- Jednoduchá a rýchla inštalácia (samolepiaca)
- Životnosť: 8 rokov
- Ľahko odstrániteľné
- Vysoká odolnosť voči počasiu
- Odolné voči teplotám od -50°C do +60°C

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| • Materiál nosiča | Pena z EPDM | • Utesni všetky otvory od | 7 mm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----|
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Odolnosť proti chemikáliám | nie |
| • Durability | 8 years | • Odolnosť voči vlhkosti | áno |
| • Materiál | Syntetické | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 60 °C | • Teplotná odolnosť | áno |
| • Minimálna teplotná odolnosť | -20 °C | | |

tesa® IZOLAČNÉ Samolepiace gumové tesnenie – profil D

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=5393A>