

tesafilm®

Produktové Informácie

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Popis produktu

Priehľadná papierová lepiaca páska tesafilm® PAPER z 67 % papiera (bez jadra a obalu) – ideálna na balenie, pripevnenie, označovanie aj opravy. Na svetlých povrchoch je takmer neviditeľná, dá sa ručne odtrhnúť a možno na ňu písať. Vyrobená z FSC® certifikovaného papiera (FSC® C148769).

udržateľné aspekty

- Páska: 67% papier, obnoviteľný materiál (bez jadra a obalu) - certifikované DIN CERTCO (Registračné číslo: 8C428), certifikačná spoločnosť skupiny TÜV Rheinland
- Certifikát INGEDE-12: neovplyvňuje proces recyklácie papiera a kartónu
- Vyrobené z FSC® certifikovaného papiera (FSC® C148769)

Charakteristika

- Prvý transparentný tesafilm® PAPER vyrobený zo 67 % papiera, obnoviteľného materiálu (bez jadra a obalu) - certifikované spoločnosťou DIN CERTCO (registračné číslo: 8C428), certifikačnou spoločnosťou skupiny TÜV Rheinland
- Takmer neviditeľná: Papierová lepiaca páska na svetlých povrchoch takmer splýva a je neutrálna pri kopírovaní
- Mimoriadne univerzálna: Na každodenné použitie, balenie darčiekov a označovanie
- Perfektná na papier a stránky kníh: Čitateľnosť textu ostáva zachovaná vďaka transparentnej páske
- Jednoduchá a bezpečná: Pásku možno ľahko odtrhnúť rukou - vhodná pre deti
- Jednoduchá organizácia: Ideálna na písanie permanentnými fixkami, ale aj ceruzkami a guľôčkovými perami
- Praktická: Páska spoľahlivo drží vďaka akrylátovému lepidlu na vodnej báze
- Certifikované INGEDE 12: tesafilm® PAPER nenaruša recyklačný proces papiera a lepenky
- Vyrobené z FSC® certifikovaného papiera (FSC® C148769): papier zo zodpovedne obhospodarováných lesov a ďalších kontrolovaných zdrojov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Papier | • Celková hrúbka | 50 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |

tesafilm®

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Pri fotokopírovaní nemení vlastnosti	áno
• Acid-free	áno	• Priehľadnosť	dobré
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Ručné odtrhnutie	áno
• Možnosť pridať popis	áno	• Sila odvíjania n/cm	1 N/cm
• Odolnosť proti roztrhnutiu	nie	• Tiché odvíjanie	áno
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	áno	• Vhodné povrchy	Kartón, Papier

Certifikáty

Certifikované podľa

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=59211A>