

tesa® 61022

Produktové Informácie



56 µm PCR-PET páska na aplikácie v oblasti elektrickej izolácie

Popis produktu

tesa® 61022 je 56 µm PCR-PET páska s lepidlom na báze vody. tesa® 61022 bola navrhnutá pre použitie v aplikáciách elektrickej izolácie. Páska je dostupná v hnedej a modrej farbe.

udržateľné aspekty

- 70% PCR (post-consumer recycled) PET nosič
- Technológia na báze vody
- Bez nosnej fólie



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Ochrana proti dielektrickému prerazu a úniku prúdu
- Výborná anti-repulzná vlastnosť
- Možnosť prepracovania

Aplikácia

- Obalenie článkov
- Izolácia kovových súčiastok

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| • Materiál nosiča | PET fólia | • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 70 % | • Celková hrúbka | 56 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 80 % | • CTI (backing side) | 400 V |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • CTI (lepiaca strana) | 600 V |
| • Breakdown voltage | 6 KV | | |

tesa® 61022

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 3.2 N/cm

Ďalšie informácie

Produkt je dostupný v modrej a žltej farbe a je určený najmä pre konvertory.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=61022>