


tesa® ACXplus 77204

Produktové Informácie



0,4 mm obojstranná akrylová penová páska

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77204 je jednovrstvová akrylová penová páska navrhnutá pre upevňovacie diely v automobilovom priemysle. Jej viskoelastické akrylové jadro poskytuje spoľahlivý a vysoký výkon pri lepení na rôzne povrchy a dokáže odolať meniacim sa environmentálnym podmienkam počas celej životnosti vozidla.

K dispozícii aj v hrúbkach 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm a 1,2 mm.

Charakteristika

- Viskoelastické akrylové jadro kompenzuje napätie spôsobené rozdielnou tepelnou rozťažnosťou spájaných dielov
- Dobrá dynamická a statická odolnosť proti šmyku v širokom teplotnom rozsahu
- Produkt bez PFAS / PFOS
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- Dobré vlastnosti pri spracovaní

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 77204 je vhodná na trvalé vonkajšie montáže, ako sú:

- Emblémy
- Antény
- Tesnenie okien

Pre zaručenie najvyššieho možného výkonu je naším cieľom plne pochopiť vašu aplikáciu, aby sme vám mohli odporučiť správny produkt.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Napenený akrylát | • Celková hrúbka | 400 µm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Farba | sivá |
| • Druh krycieho materiálu | PE | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | | |

tesa® ACXplus 77204

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na ABS (po 3 dňoch) 10 N/cm
- Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch) 22 N/cm

Ďalšie informácie

- Liner:

PV04 = Biela silikonizovaná PE potiahnutá papierová vložka

PV34 = Biela jednostranne silikonizovaná HDPE fóliová vložka, používa sa s lepiacou páskou tesa® 50699 PSA

PV36 = Transparentná modrá silikonizovaná PET fóliová vložka, používa sa s tesa® 50699 PSA lepiacou páskou

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=77204>