


tesa® 58338

Produktové Informácie



85 µm PET páska na aplikácie elektrickej izolácie

Popis produktu

tesa® 58338 PV0 je modrá PET páska s hrúbkou 85 µm a lepidlom na báze vody s akrylátom. tesa® 58338 PV0 bola navrhnutá na aplikácie elektrickej izolácie v batériách elektrických vozidiel.

Charakteristika

- Ochrana proti dielektrickému preťaženiu a úniku prúdu
- Výkon proti odpudzovaniu
- Optimalizované pre automatizáciu procesu a automatickú detekciu v linke
- Možnosť prepracovania

Aplikácia

- Obalenie článkov
- Izolácia kovových častí

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | • Farba krycieho materiálu | biela |
| • Druh krycieho materiálu | potiahnutý papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 23 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 80 % | • Breakdown voltage | 0.007 KV |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 58338

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=58338>