

tesa® Professional 4455

Produktové Informácie

Vysokokvalitná papierová maskovacia páska pre presné a rovné okraje náteru na povrchoch odpudzujúcich nečistoty

Popis produktu

tesa® 4455 Silicone Precision Mask je vysoko kvalitná maskovacia páska určená na náročné povrchy. Vyznačuje sa mimoriadne tenkým, no pevným papierovým nosičom v kombinácii so špeciálne vyvinutým lepidlom, ktoré zaručuje spoľahlivé držanie na povrchoch odpudzujúcich nečistoty, silikóne a anti-graffiti náteroch. Navrhnutá pre profesionálne maliarske a lakovnícke práce, zabezpečuje ostré, rovné maliarske okraje a po použití ju možno ľahko odstrániť – až do 90 dní v interiéri alebo 14 dní v exteriéri. Ideálna pre hladké a mierne štruktúrované povrchy, táto páska podporuje efektívny pracovný postup aj v náročných podmienkach.

Charakteristika

- Maskovanie v interiéri (až do 90 dní)
- Maskovanie v exteriéri (až do 14 dní)
- Bezpečné priľnutie na rôzne povrchy odpudzujúce nečistoty, silikón aj anti-graffiti nátery
- Na hladké a mierne štruktúrované povrchy
- Pre kvalitné maliarske a lakovnícke práce

Aplikácia

- Maskovanie rôznych povrchov odpudzujúcich nečistoty, silikón aj anti-graffiti nátery
- Ochrana povrchov počas maliarskych prác

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 91 µm |
| • Druh lepidla | na bázi silikónu | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Ručné odtrhnutie | áno |
| • Sila pretrhnutia | 35 N/cm | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Bez reziduí, odstrániteľné po ... dňoch | 90 days | • UV odolnosť | 90 days |
| • Bez rozpúšťadiel | nie | • Ľahko odstrániteľná | áno |
| • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | áno | | |

tesa® Professional 4455

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 2.9 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=4455>