

tesa® 51006

Produktové Informácie



PET textilná páska na zväzovanie a ochranu vodičov automobilových zväzkov pred odieraním

Popis produktu

tesa® 51006 je PET textilná páska s lepidlom na báze kaučuku poskytujúca spoľahlivú ochranu automobilových zväzkov pred odieraním. Vďaka vysokej počiatkovej lepidlosti, konštantnej sile odvíjania a flexibilnému nosiču umožňuje hladkú a efektívnu aplikáciu v karosérii auta.

Vysoká príľnavosť a dobrá odolnosť voči odlepovaniu zabezpečujú bezpečné zväzovanie káblových zväzkov. Jej vlastnosti sú optimalizované na ručnú aplikáciu. Odolnosť voči teplote závisí od izolačného materiálu.

Charakteristika

- Odolná voči oderu
- Vysoká počiatková lepidlosť a príľnavosť
- Optimalizovaná na ručnú aplikáciu
- Odolná voči odlepovaniu
- Odolná voči vplyvom prostredia
- Konštantná sila odvíjania – optimalizovaná na ručnú aplikáciu
- Odolná voči starnutiu
- Samozhášavá
- Flexibilná a hladká

Aplikácia

tesa® 51006 bola špeciálne navrhnutá na zväzovanie a ochranu vodičov pred odieraním. Hlavnou oblasťou použitia je motorový priestor auta s náročnými teplotnými a environmentálnymi podmienkami.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PET textília | • Celková hrúbka | 320 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

tesa® 51006

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|----------|---|----------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 22 % | • Odolnosť voči oteru (5 mm vreteno, LV312) | Class B |
| • Sila pretrhnutia | 175 N/cm | • Odvíjacia síla (šírka role > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 150 °C | • Odvíjacia síla (šírka role ≤ 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Minimálna teplotná odolnosť | -40 °C | • Útlm zvuku (LV312) | Class A |
| • Odolnosť voči oteru (10 mm vreteno, LV312) | Class C | | |

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 4.5 N/cm

Ďalšie informácie

Štandardné šírky: 9, 19, 25, 32 mm

Štandardné dĺžky: 25 m

- Väčšina kombinácií šírky a dĺžky je možná
- Ďalšie rozmery na vyžiadanie
- Štandardný priemer jadra: 38 mm
- Vhodná na použitie s montážnou pomôckou v podobe červeného krúžku

* T4 na ETFE. Ostatné izolačné materiály je potrebné otestovať.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51006>