

tesa® Professional 4453

Produktové Informácie

Maskovacia páska z kvalitného papiera pre presné okraje farby na mierne citlivých povrchoch

Popis produktu

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive ponúka profesionálnym maliarom a dekorátorm cenovo výhodné riešenie na maskovanie mierne citlivých povrchov. Vďaka vyváženej lepivej sile zabezpečuje spoľahlivé prílnutie bez narušenia povrchu na väčšine jemných podkladov. Prispôsobivý nosič z kvalitného papiera umožňuje ostré línie farby a ľahké odstránenie. Jej fialová farba vynikne na pracovisku, je vhodná na vnútorné maskovanie až do dvoch mesiacov a na použitie vonku do troch týždňov. Navyše je vyrobená z papiera pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, čím prispieva k udržateľnosti výroby.

udržateľné aspekty

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive je vyrobená z papiera z dobre obhospodarovaných, certifikovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov

Charakteristika

- Vnútorné maskovanie (až do 2 mesiacov)
- Vonkajšie maskovanie (až do 3 týždňov)
- Vhodné pre mierne citlivé a jemné povrchy
- Vyvážená lepivá sila zabezpečuje spoľahlivé držanie
- Pevný, no prispôsobivý papierový nosič pre ostré, rovné okraje farby
- Jednoduché a čisté odstránenie
- Vyrobené z papiera pochádzajúceho z zodpovedne obhospodarovaných lesov a iných kontrolovaných zdrojov

Aplikácia

- Maskovanie mierne citlivých a jemných povrchov
- Ochrana povrchov počas maliarskych prác

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 73 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |

tesa® Professional 4453

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	10 %	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	31 N/cm	• Tvorba ostrých farebných prechodov	veľmi dobré
• Bez rozpúšťadiel	áno	• Vhodná pre citlivé povrchy	dobré
• Oblasť použitia	Interiér a Exteriér	• Zachytenie farby	veľmi dobré
• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno	• Ľahko odstraniteľná	áno

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Príľnavosť na oceľ | 1 N/cm |
|----------------------|--------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

