

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Produktové Informácie

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Popis produktu

Lepiaca páska tesafilm® CRYSTAL RECYCLED je vysoko priehľadná, odolná voči roztrhnutiu a univerzálna na doma aj do kancelárie. Nosný materiál je z 90 % recyklovaného plastu po použití spotrebiteľmi (PCR PET); celá páska obsahuje 64 % recyklátu (bez jadra a obalu).

udržateľné aspekty

Páska (podklad): 90 % recyklovaného plastu z spotrebiteľského odpadu (PCR PET), celkový podiel v páske 64 % (bez jadra a obalu) – overené organizáciou UL podľa normy UL2809-2 (ECVP – postup overovania environmentálnych tvrdení) Certifikácia INGEDE-12: nepoškodzuje proces recyklácie papiera a lepenky

Charakteristika

- Udržateľná voľba: Nosná fólia pásky je vyrobená z 90 % recyklovaného plastu po spotrebe (PCR PET); celkový podiel recyklátu v páske 64 % (bez jadra a obalu) – overené UL podľa UL2809#2 (ECVP – postup overovania environmentálnych tvrdení)
- Krištáľovo číra: Úplne priehľadná lepiaca páska s vysokou príľnavosťou – na mnohých povrchoch takmer neviditeľná
- Špičková odolnosť: Lepiaca fólia je odolná proti roztrhnutiu a dlhodobo si zachováva príľnavosť
- Tiché odvíjanie: Páska sa potichu odvíja z kotúča – ideálna na tichú aplikáciu
- Jednoduché používanie: Kompatibilná so všetkými odvíjačmi/dispensermi tesafilm®
- Certifikácia INGEDE 12: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED nenarušá recykláciu papiera a kartónu

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET fólia | • Celková hrúbka | 44 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|---------|-----------------------|----------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 100 % | • Priehľadnosť | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 43 N/cm | • Ručné odtrhnutie | nie |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Sila odvíjania n/cm | 3 N/cm |
| • Odolnosť proti roztrhnutiu | áno | • Tiché odvíjanie | áno |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | áno | • Vhodné povrchy | Kartón, Papier |
| • Pri fotokopírovaní nemení vlastnosti | áno | | |

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED

Produktové Informácie

Certifikáty

Certifikované podľa

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=59032A>