tesa® 61127

Produktové Informácie



Jednostranná spojovacia páska pre silikónovaný uvoľňovací liner

Popis produktu

tesa® 61127 je spojovacia páska špeciálne vyvinutá na poskytnutie riešenia pre tupé spájanie uvoľňovacích linerov vo výrobných procesoch, kde sa finálny produkt následne kontinuálne oddeľuje od lineru.

tesa® 61127 je jednostranná spojovacia páska bez lineru, vo forme silikónového lepidla s antiadhéznym PET nosičom. Jej silikónové lepidlo je navrhnuté na spájanie silikónovaných papierov a fólií, materiálov s nízkou povrchovou energiou a ďalších. Špeciálny povlak na zadnej strane PET nosiča má výnimočné antiadhézne vlastnosti pre širokú škálu materiálov, ktoré sú naň nanášané.

Charakteristika

- Antiadhézny nosič s vynikajúcimi uvoľňovacími vlastnosťami
- Dobrá priľnavosť k rôznym silikónovaným uvoľňovacím linerom
- Vysoká šmyková pevnosť a počiatočná lepivosť
- Vynikajúca odolnosť voči teplote a chemikáliám
- Jednoduchá a spoľahlivá detekcia spoja vďaka čiernej farbe

Aplikácia

- Spájanie silikónovaných papierov a fólií, materiálov s nízkou povrchovou energiou a ďalších
- tesa® 61127 sa používa najmä na spájanie uvoľňovacích papierov a fólií napr. v odvetví konverzie pások, výroby umelej kože alebo výroby pások

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PET fólia	• Celková hrúbka	65 µm
• Druh lepidla	Silikon		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	140 %	• Teplotná odolnosť (30 min)	180 °C
• Sila pretrhnutia	40 N/cm		

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na oceľ	3.5 N/cm

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=61127

tesa® 61127

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnym kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na http://l.tesa.com/?ip=61127