

tesa® 4328

Produktové Informácie



Prémiová maskovacia páska červenej farby na rôzne použitia

Popis produktu

tesa® 4328 je prémiová papierová maskovacia páska červenej farby, vhodná na rôzne aplikácie. Použite ju na náročné maskovacie práce, označovanie, uzatváranie, zoskupovanie a mnoho ďalších účelov.

udržateľné aspekty



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

Prírodné kaučukové lepidlo výrobku ponúka vysokú priľnavosť a vynikajúcu adhéziu na rôzne povrchy. Odoláva vysokým teplotám, vďaka čomu je vhodný na sušenie v rúre.

Aplikácia

*Maskovacia páska odolná voči vysokým teplotám, ideálna na náročné maskovacie práce pri striekaní farieb.

*Ideálna na označovanie, farebné rozlíšenie, zoskupovanie a uzatváranie sáčkov.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Obsah z biologických zdrojov podľa hmotnosti (podľa EN 16785) | 48 % |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 135 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 13 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 140 °C |
| • Sila pretrhnutia | 33 N/cm | • Zachytenie farby | veľmi dobré |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | • Ľahko odstraniteľná | áno |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Priľnavosť na oceľ | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4328

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0RD>