


tesa® 60234

Produktové Informácie



Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Čierna vodivá tkanina	• Farba	matná čierná
• Druh lepidla	vodivý akrylát	• Farba krycieho materiálu	priehľadná
• Druh krycieho materiálu	PET	• Hrúbka krycieho materiálu	50 µm
• Celková hrúbka	55 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Kontaktná odolnosť v smere Z (počiatočná)	0.05 Ohm / square inch	• Surface resistance x-y-direction (adhesive)	0.2 Ohm / square
• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré	• Surface resistance x-y-direction (backing)	0.3 Ohm / square
• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C

Hodnoty priľnavosti k

- Priľnavosť na ocel (po 14 dňoch) 6.5 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

