

tesa® 64250

Produktové Informácie



Pružná páska pre zaistenie pri preprave

Popis produktu

tesa® 64250 kombinuje pružnosť so silou vystuženého polypropylénového nosiča. Vďaka vynikajúcej tvarovateľnosti je vhodná pre použitie na "3-rozmerných" povrchoch.

tesa® 64250 je možné odstrániť bez stopy a to z viacerých rôznych povrchov, nevybledne

Aplikácia

Zabezpečenie kancelárskej techniky pri preprave, ako sú tlačiarne, skenery, kopírky aj spotrebiče.

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 79 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 30 % | • Nevybledáva | áno |
| • Sila pretrhnutia | 100 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno |

Hodnoty priľnavosti k

- | | |
|----------------------|--------|
| • Priľnavosť na oceľ | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 64250

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyim kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=64250>