

tesa® 4362

Produktové Informácie

Pre ostré, čisté a rovné okraje farby – vhodné na viacnásobné sušiacie cykly

Popis produktu

tesa Precision Mask® 4362 je oranžová washi páska určená pre náročné priemyselné maskovacie aplikácie. Skladá sa z mimoriadne tenkého japonského papierového nosiča a je potiahnutá akrylovým lepidlom. Akrylové lepidlo poskytuje vynikajúcu príľnavosť a lepidlosť k rôznym povrchom, ako sú sklo, hliník, PVC a mnoho ďalších. Dobre priľne k vlastnej zadnej strane pásy pri maskovaní vo viacerých vrstvách a je vhodná na použitie pre viacnásobné sušiacie cykly.

Charakteristika

- Zabezpečuje ostré, čisté a rovné farebné línie
- Spoľahlivá príľnavosť k zadnej strane, aj po niekoľkých pečúcich cykloch
- Ideálne na dvojfarebné maskovacie aplikácie
- Vhodné na použitie s vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými farbami a lakmi

Aplikácia

- Vhodné pre viacnásobné pečúce (sušiacie) cykly
- Vhodné na vnútorné maskovanie (až do dvoch mesiacov)
- Vhodné na vonkajšie maskovanie (až do troch týždňov)
- Výborná príľnavosť na hladkých a mierne štruktúrovaných povrchoch
- Spoľahlivá príľnavosť k vlastnej zadnej strane pásy pre maskovanie vo viacerých vrstvách
- Vynikajúca pre striekanie farby s následným sušením v peci pri teplotách do 120 °C po dobu 1 hodiny alebo 150 °C po dobu 30 minút

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | Washi papier | • Celková hrúbka | 90 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 4 % | • Teplotná odolnosť (60 min) | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 37 N/cm | • Tvorba ostrých farebných prechodov | veľmi dobré |
| • Bez reziduí, odstrániteľné po ... dňoch | 8 weeks | • UV odolnosť | 3 weeks |
| • Ručné odtrhnutie | veľmi dobré | • Zachytenie farby | veľmi dobré |
| • Teplotná odolnosť (30 min) | 150 °C | • Ľahko odstrániteľná | áno |

tesa® 4362

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 1.7 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4362>