

tesa® 4287EUPV12

Produktové Informácie



tesa® 4287EU PV12 páska na všeobecné použitie na viazanie

Popis produktu

tesa® 4287EU PV12 je páska na viazanie na všeobecné použitie s tensilizovaným polypropylénovým nosičom a kaučukovým lepidlom, ktoré zabezpečuje vysokú počiatočnú príľnavosť. Jednosmerne orientovaný polypropylénový nosič ponúka vysokú prispôsobivosť, dobrú pevnosť v ťahu a nízke predĺženie. Naša páska sa ľahko odvíja a je vhodná pre manuálne aj automatické používanie, čo ju robí ideálnou voľbou pre efektívne baliace procesy.

Charakteristika

- Lepidlo a separačná vrstva bez obsahu rozpúšťadiel
- Vysoká počiatočná príľnavosť
- Nízke predĺženie
- Dobrá prispôsobivosť
- Odstrániteľnosť bez zvyškov

Aplikácia

- Aplikácie na ľahké zväzovanie
- Paletizácia
- Spevnenie a zjednotenie
- Zaistenie ľahkých častí spotrebičov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 85 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | oranžová |

Sortiment produktov

- Dostupné farby priehladná, oranžový

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Nevybledáva | nie |
| • Sila pretrhnutia | 190 N/cm | • Odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla | áno |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | | |

tesa® 4287EUPV12

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 6 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

