

tesa® 51616

Produktové Informácie



Páska z PET rúna na vysoké tlmenie hluku

Popis produktu

tesa® 51616 PV2 je PET netkaná páska na zväzky vodičov, ktorá spája vysokú účinnosť tlmenia hluku s pokročilou ochranou proti oderu na základe nového lepidla bez obsahu rozpúšťadiel vyvinutého spoločnosťou tesa. Používa sa najmä na zakrytie káblových zväzkov v priestore pre cestujúcich.

Charakteristika

- Vysoká účinnosť tlmenia hluku
- Zvýšená odolnosť proti oderu
- Výrobný proces bez rozpúšťadiel
- Vynikajúca kompatibilita s káblami
- Plynulé odvíjanie

Aplikácia

Priestor pre cestujúcich, napr.,

- prístrojová doska
- stredová konzola
- sedadlá

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PET flís | • Celková hrúbka | 700 µm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Sortiment produktov

- | | |
|------------------|------------------------|
| • Dostupné farby | čierna / biela, čierna |
|------------------|------------------------|

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 70 % | • Odolnosť voči oderu (5 mm vreteno, LV312) | Class C |
| • Sila pretrhnutia | 42 N/cm | • Odvíjacia síla (šírka role > 9mm) | 6 N/roll (30 m/min) |
| • Maximálna teplotná odolnosť | 105 °C | • Ručné odtrhnutie | áno |
| • Minimálna teplotná odolnosť | -40 °C | • Útlm zvuku (LV312) | Class D |
| • Odolnosť voči oderu (10 mm vreteno, LV312) | Class D | | |

tesa® 51616

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 2.5 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51616PV2BKDE>