

tesa®

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	10 %	• Odolnosť voči vlhkosti	áno
• Sila pretrhnutia	40.1 N/cm	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	nie
• Bez rozpúšťadiel	nie	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Lepiaca sila	Vysoká lepivosť	• Teplotná odolnosť	dobré
• Odolnosť proti roztrhnutiu	áno	• UV odolnosť	áno
• Odolnosť voči oteru	áno	• Vodotesné	áno

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>