

tesa® Professional 4694PRO

Produktové Informácie

Textilná maskovacia páska na fasády

Popis produktu

Textilná maskovacia páska tesa® Professional 4694 na fasády je efektívnou voľbou na maskovanie povrchov pri omietaní a stavebných prácach. Jej silné lepidlo zo syntetickej gumy zaručuje spoľahlivú príľnavosť na rôznych povrchoch, vrátane drsných stavebných materiálov, a drží pásku na mieste aj v náročných poveternostných podmienkach.

Pásku je možné ľahko odtrhnúť rukou, čo umožňuje rýchlu aplikáciu a poskytuje UV ochranu až na jeden týždeň s čistým, bezo zvyšku odstránením. Je vhodná pre teploty od +5 °C do +70 °C a spoľahlivo funguje v rôznych prostrediach, vrátane priameho slnka.

Okrem maskovania je páska vďaka pevnému textilnému nosiču a lepidlu ideálna aj na zväzovanie a fixáciu predmetov na mieste, čím podporuje efektívnu a kvalitnú prácu.

Charakteristika

- Spoľahlivá príľnavosť na rôznych, aj drsných povrchoch
- Poveternostne odolná páska
- Jednoduché ručné odtrhnutie
- Vysoká príľnavosť zaručujúca okamžité uchytenie na povrch
- Odstránenie bez zvyškov až do 1 týždňa po aplikácii
- Ochrana pred nečistotami a poškodením od výrobných nástrojov a materiálov

Aplikácia

- Ochrana okenných a dverných rámov počas omietania
- Maskovanie soklov, balkónov a strešných presahov
- Fixácia predmetov alebo ich zväzovanie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE laminátová textília | • Celková hrúbka | 190 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	26 %	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Sila pretrhnutia	40 N/cm	• Ručné odtrhnutie	dobré
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré	• UV odolnosť	1

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	10 N/cm
----------------------	---------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

