

tesa® Professional 4625

Produktové Informácie

Viacúčelová páska na vnútorné a vonkajšie použitie

Popis produktu

tesa® Professional 4625 Viacúčelová páska na vnútorné a vonkajšie použitie je odolná textilná páska určená pre profesionálov pracujúcich v stavbárčine, renováciách a údržbe, vhodná na použitie vo vnútri aj vonku. Jej tenká konštrukcia poskytuje ostré hrany farby, vďaka čomu je ideálna na maskovanie okenných a dverových rámov počas omietania, stierkovania a maľovania. Páska má vysokú lepivosť pre okamžité uchytenie k povrchu. Je vodeodolná a odolná voči poveternostným vplyvom až 6 týždňov a možno ju odstrániť bez zvyškov lepidla.

Táto páska je rovnako účinná na zabezpečenie ochranných fólií a hárkov, ako aj na zväzovanie káblov, drôtov a ďalších voľných predmetov. Ľahko sa odtrhne rukou pre rýchlu aplikáciu, odvíja sa plynulo a nekrúti sa. S pevnou počiatočnou príľnavosťou a možnosťou ľahkého prelepenia je tesa® 4625 pohodlná na používanie. Jasná zelená farba zabezpečuje rýchlu identifikáciu na každom povrchu.

tesa® 4625 poskytuje spoľahlivý výkon a všestrannosť, vďaka čomu je praktickou voľbou na ochranu povrchov, maskovanie a dočasné upevňovacie práce.

Charakteristika

- Spoľahlivá príľnavosť na mnohé rôzne povrchy
- Poveternostne odolná páska
- Možnosť ľahkého odtrhnutia rukou
- Vysoká lepivosť pre okamžité uchytenie k povrchu
- Čisté odstránenie bez zvyškov lepidla až do 6 týždňov po aplikácii
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Na maľovanie a omietanie

Aplikácia

- Ochrana okenných a dverových rámov počas omietania a maľovania
- Upevnenie ochranných vrstiev, ako sú plastové fólie, na mieste
- Spájanie a zväzovanie drôtov, káblov a voľných predmetov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | PE extrudovaná textília | • Celková hrúbka | 172 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodnej báze | | |

tesa® Professional 4625

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	25 %	• Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla	áno
• Sila pretrhnutia	35 N/cm	• Ručné odtrhnutie	veľmi dobré
• Bez rozpúšťadiel	áno	• UV odolnosť	6 weeks
• Odolnosť voči vlhkosti	dobré		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na oceľ	2.6 N/cm
----------------------	----------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

