

tesa® ACXplus 79115

Produktové Informácie



Obojstranná páska 1,5 mm s akrylovou penou na lepenie dielov na vonkajšiu karosériu automobilov

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 79115 je obojstranná páska s akrylovou penou na montáž exteriérových upevňovacích dielov automobilov. Ide o trojvrstvový výrobok, ktorý je na oboch stranách potiahnutý lepidlami LSE. Je možné, že vďaka tomuto výrobku nebude v procese nutné použiť podkladový náter. Vysokoúčinné lepidlo LSE zaisťuje účinný a bezpečný spoj s typickými upevňovacími dielmi automobilov, ktoré sú vyrobené z plastov LSE (ako PP a PP/EPDM) a MSE (ako PMMA) bez podkladového náteru. Okrem toho má náš výrobok aj vynikajúcu priľnavosť, a to aj vďaka odolnosti voči vysokým teplotám do 95 °C. Vďaka viskoelastickému jadru z akrylovej peny má tesa® ACX^{plus} 79115 New Primerless Line schopnosť absorbovať a rozptyľovať dynamické a statické zaťaženie.

- K dispozícii sú aj hrúbky 0,8 mm a 1,1 mm

Charakteristika

Dobrá účinnosť na plastoch LSE bez podkladového náteru

- Vynikajúca stabilita po zlepení s dlhodobou teplotnou odolnosťou do 95 °C
- Produkt neobsahuje PFAS/PFOS
- Účinná a odolná aplikácia
- Viskoelastické jadro z akrylovej peny na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti lepených dielov
- Dobrá absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu

LSE: nízka povrchová energia

MSE: stredná povrchová energia

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 79115 New Primerless Line je vhodná na širokú škálu aplikácií trvalej exteriérovej montáže. Aby sme zabezpečili čo najlepšiu účinnosť, je naším cieľom plne porozumieť vašim aplikačným požiadavkám (vrátane príslušných substrátov), aby sme vám mohli odporučiť správny výrobok.

Príklady aplikácií:

- Montáž plastového dielu na prah dverí auta
- Držiak PDC na nárazníku
- Montáž plastového dielu v podbehoch kolies
- Montáž plastového dielu na blatníku dverí

tesa® ACXplus 79115

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	1500 µm
• Druh lepidla	LSE	• Farba	sivá
• Druh krycieho materiálu	PE	• Farba krycieho materiálu	modrá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 90°C	veľmi dobré
• Odolnosť proti chladu	veľmi dobré	• Temperature range	-40 to 95
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	95 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na PP (počiatočná)	30 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 3 dňoch)	40 N/cm
---------------------------------	---------	---------------------------------	---------

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

