

tesa® 60634

Produktové Informácie



Hliníková laminovaná PET páska

Popis produktu

tesa® 60634 je jednostranne lepiaca páska s polyesterovo-hliníkovým laminátom ako nosičom. Polyesterová fólia na vonkajšej vrstve je potiahnutá silikónovým uvoľňovacím systémom bez obsahu silikónu. Hliníková fólia vo vnútornej vrstve je potiahnutá transparentným akrylátovým lepidlom. Produkt sa dodáva bez dodatočnej krycej vrstvy.

Charakteristika

- Hliníková vrstva zabezpečuje tepelnú vodivosť na zvýšenie prenosu tepla
- PET vrstva zlepšuje odvíjanie pások
- Vynikajúca prispôsobivosť umožňuje pevné prilepenie chladiacich rúr k telu chladničky
- Páska má veľmi dobrú počiatočnú priľnavosť k relevantným plastom a kovom

Aplikácia

- Vyvinutá najmä pre priemysel bielej techniky
- Páska sa používa v automatizovanej výrobe chladničiek a mrazničiek
- Spája kovové chladiace rúrky s plastovými telesami

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | Vrstvený hliník a PET | • Celková hrúbka | 60 µm |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Hrúbka pásky | _NULL µm |
| • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 50 % | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Sila pretrhnutia | 45 N/cm | • Ľahko odstraniteľná | nie |
| • Operation temperature from | -20 °C | | |

Hodnoty priľnavosti k

- | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Priľnavosť na ocel' | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|

tesa® 60634

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=60634>