

tesa® 61124

Produktové Informácie



Polyesterová páska odolná voči vysokým teplotám

Popis produktu

tesa® 61124 je prémiová polyesterová páska so silikónovým lepidlom odolným voči vysokým teplotám. Vynikajúca teplotná odolnosť ju predurčuje na náročné aplikácie, ako je maskovanie počas práškoveho lakovania, lepiace operácie v autokláve pri výrobe kompozitov alebo procesy vlnového spájovania. Modrá farba tesa® 61124 poskytuje výbornú viditeľnosť pásy na prvý pohľad a umožňuje jej automatickú detekciu. Silikónový lepiaci systém maskovacej pásy robí pásku mimoriadne tepelne odolnou a umožňuje jej odolávať extrémnym teplotám až do 220°C po dobu až 7 hodín v kuse.

Charakteristika

- Dlhodobá odolnosť voči vysokým teplotám (220°C / 7 h alebo 200°C / 24 h)
- Odstrániteľná v jednom kuse bez zanechania zvyškov
- Vynikajúca viditeľnosť a kontrast
- Vysokoteplotná páska sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a jednoduchým odstránením v jednom kuse bez zanechania zvyškov.

Aplikácia

- tesa® 61124 sa používa na maskovanie oblastí, ktoré majú byť chránené počas procesov práškoveho lakovania a vyžadujú pásku s vynikajúcou viditeľnosťou a kontrastom
- Táto vysokoteplotná páska sa odporúča na lepenie a spájanie nepolárnych materiálov, pri vystavení vysokým teplotám a pri lepiacich operáciách počas výroby kompozitov
- tesa® 61124 odoláva teplotám až do 220°C po dobu 7 hodín
- Maskovacia páska umožňuje odstránenie bez zvyškov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PETP | • Celková hrúbka | 60 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 130 % | • Sila pretrhnutia | 45 N/cm |
|-----------------------------|-------|--------------------|---------|

Hodnoty príľnavosti k

- | | |
|----------------------|----------|
| • Príľnavosť na oceľ | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 61124

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=61124>