

## produktové informácie

### Flaxibilná presná maskovacia páska pre dizajnové lakovanie

tesa® 4174 je flexibilná, teplotne odolná maskovacia PVC páska s kaučukovým lepidlom pre širokú škálu presných maskovacích prác

- nezmršťuje sa pri vysokých teplotách
- prispôsobí sa zmene rozmerov pri sušení v peci
- nedochádza k zdíhaniu (podstreknutiu) okrajov a je odstrániteľná bez zanechania zvyškov lepidla
- dobrá tvarová prispôsobivosť 3D povrchom

### Použitie

tesa® 4174 is suitable for various types of masking applications

Example applications are:

- Masking of painted and non-painted substrates (e.g. automotive plastic parts) that require sharp and flat paint edges
- Two-tone car body masking

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

### Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandardných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a nie sú určené pre účely špecifikácie.

#### Technické údaje

• Materiál nosiča	PVC fólia	• Sila pretrhnutia	25 N/cm
• Celková hrúbka	110 µm	• Teplotná odolnosť	150 °C
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Teplotná odolnosť (PP-EPDM)	150 °C
• Predĺženie pri pretrhnutí	200 %	• Teplotná odolnosť (farba)	150 °C

#### Priľnavosť

- na oceľ 3.7 N/cm

#### Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Tvorba ostrých farebných prechodov	●●●●
• Ľahko odstrániteľná	áno	• Odolnosť voči tlakovému umývaniu	●●●●
• Vhodná pre vysekávanie (výseky)	áno	• Prispôsobivosť	●●●●
• Zachytenie farby	●●●●	• Samohasiaca prísada	●●●●

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

#### Ďalšie informácie

tesa® 4174 sa vyrába i s papierovým linerom (4174 PV4) pre potreby vysekávania a konvertovania

# tesa® 4174

## produktové informácie



### Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na  
<http://l.tesa.com/?ip=04174>