

Produktové Informácie

Zakrývanie a ochrana karosérií pred tmelením a lakovaním

tesa® Easy Protect Standard 4394 bola vyvinutá pre špičkové lakovanie a tmelenie. Fólia na 300m roli pri šírke 4 m umožňuje jednoduchú aplikáciu aj jednej osobe.

Potlač na fólii a značky pre ľahké meranie (každých 50 cm značka) uľahčujú použitie.

Znameníť elektrostatický náboj zaručuje lepšiu priľnavosť fólie k povrchu karosérie. Vynikajúca priľnavosť laku a tmelu k povrchu fólie umožňuje prvotriedne výsledky.

Použitie

Zakrývanie a ochrana karosérii pred tmelením a lakovaním

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technické údaje

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------|----------|
| • Materiál nosiča | PE fólia | • Sila pretrhnutia | 7.6 N/cm |
| • Hrúbka maskovacieho zakrytia | 10 µm | • Teplotná odolnosť | 110 °C |

Vlastnosti

- | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|------|
| • Ľahko odstraniteľná | áno | • Zachytenie farby | ●●●● |
|-----------------------|-----|--------------------|------|

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● veľmi dobré ●●● dobré ●● stredné ● nízke

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

