



tesa® 51108

Produktové Informácie



Maskovacia PET páska s vysokou teplotnou odolnosťou

Popis produktu

tesa® 51108 kombinuje polyesterový nosič a tepelne vytvrditeľné lepidlo pre dosiahnutie optimálneho výsledku pri vysoko kvalitnom lakovaní.

Teplotná odolnosť a vysoká pevnosť v ťahu pásky 51108 zaručujú ideálne použitie pre dvojtónové lakovanie, najmä ak potrebujete dlhé rovné čiary.

- PET fólia umožňuje vybratie bez rizika pretrhnutia pásky aj po usušení
- Odstrániteľná bez zanechania zvyšku lepidla

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | PET fólia | • Celková hrúbka | 54 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|---------|
| • Ľahko odstrániteľná | áno | • Teplotná odolnosť | 150 °C |
| • Vhodná pre vysekávanie (výseky) | áno | • Sila pretrhnutia | 47 N/cm |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.3 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedené, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.