



# tesa® 4382

## Produktové Informácie

Maskovanie gúm okolo čelného skla a bočných okien áut

### Popis produktu

tesa® 4382 Easy Lift je páska vysokej kvality pre zakrývanie gumových častí okolo okien vozidel. tesa® Easy Lift umožňuje ľahkú a rýchlu aplikáciu. Jej vysoká pružnosť a lepidlosť spoločne s vynikajúcou prilnavosťou laku k nosiču zaručujú prvotriedne výsledky lakovania.

Vďaka trom rôznym veľkostiam je tesa® 4382 Easy Lift vhodná pre všetky bežné typy vozidiel.

### Aplikácia

tesa® 4382 Easy Lift je páska vysokej kvality pro zakrývanie gumových častí okolo okien vozidel.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konštrukcia produktu

- |                   |                        |                  |        |
|-------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Jemne krepovaný papier | • Celková hrúbka | 170 µm |
| • Druh lepidla    | prírodný kaučuk        |                  |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                       |        |                             |         |
|-----------------------|--------|-----------------------------|---------|
| • Ľahko odstraniteľná | áno    | • Predĺženie pri pretrhnutí | 12 %    |
| • Teplotná odolnosť   | 120 °C | • Sila pretrhnutia          | 47 N/cm |

### Adhézia k hodnotám

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 3.5 N/cm |
|-----------|----------|

### Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedenéh, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.