



tesa® 64286

Produktové Informácie



Upevňovacia páska pre základné použitie

Popis produktu

tesa® 64286 je polypropylénová zväzovacia páska s termoplastickým lepidlom.

tesa® 64286 vykazuje dobrú pevnosť v ťahu s nízkym predĺžením. Produkt vykazuje vysokú priľnavosť.

Aplikácia

- Paletizácia
- Vystužovanie
- Uzatváranie prepravných kartónov

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Materiál nosiča | MOPP | • Celková hrúbka | 73 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------|----------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 35 % | • Sila pretrhnutia | 175 N/cm |
|-----------------------------|------|--------------------|----------|

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 7.5 N/cm |
|-----------|----------|

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.