

# tesa® 64285

## produktové informácie



### Vystužená polypropylénová páska

tesa® 64285 je vystužená polypropylénová páska s lepidlom na báze prírodného kaučuku.

tesa® 64285 vykazuje dobrú pevnosť v ťahu a malé natiahnutie.

Produkt sa doporučuje používať hlavne ako "ucho" pri zdvíhaní (napr. skupinové balenie minerálnych vôd a potravín)

### Použitie

- Páska je určená pre výrobu "ucha" k zdvíhaniu predmetov
- Použiteľná taktiež pre paletizáciu, lepenie alebo zväzkovanie

### Technické informácie (referenčné hodnoty)

Testy sa vykonávajú podľa štandardných testovacích metód. Nižšie uvedené hodnoty sú referenčné a nie sú určené pre účely špecifikácie.

#### Technické údaje

• Materiál nosiča	MOPP	• Predĺženie pri pretrhnutí	35 %
• Celková hrúbka	72 µm	• Sila pretrhnutia	180 N/cm
• Druh lepidla	prírodný kaučuk		

#### Prilnavosť

- |           |          |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 4.0 N/cm |
|-----------|----------|

#### Vlastnosti

- |  |     |               |     |
|--|-----|---------------|-----|
| • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | áno | • Nevybledáva | áno |
|--|-----|---------------|-----|

### Disclaimer

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na  
<http://l.tesa.com/?ip=64285>